


**FICHA TÉCNICA C3500****Características generales**

Camilla eléctrica biela blanca 2 cuerpos.

Dimensiones del lecho estándar: 62x188 cm (M44)

Dimensiones de lecho opcional: 70x188 cm (M64)

Peso máximo recomendado: 135 Kg

Variación de altura: 48-91 cm

Regulación de altura mediante motor eléctrico con mando de pie.

Elevación con desplazamiento lateral < 20cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Patas con nivelador ajustable en una de ellas.

Respaldo standard tipo T13 - Respaldo rectangular. Orificio lágrima con tapón incluido.

Módulo del cabezal/respaldo regulable manualmente, mediante cremallera.

Peso aproximado: 59 Kg

**Características del Tapizado**


Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.  
Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.  
Disponible en 25 colores.

Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza II - Medio

**Características del Motor Eléctrico**

Carrera 150 mm  
Esfuerzo máximo: 6000N  
Velocidad a carga 0: 5,8 mm/s y a plena carga: 4,5 mm/s  
Voltaje: 24V - Consumo corriente: 4,5A (media)  
Ciclo de trabajo: 10%  
Clase de Seguridad: II - Protección Standard: IPX6  
Cumple directiva interferencias electromagnéticas

**TECHNICAL FEATURES C3500****General characteristics**

2 section electric twin pillar white frame table.

Standard upholstery dimensions: 62x188 cm (M44)

Optional upholstery dimensions: 70x188 cm (M64)

Recommended maximum weight: 135 Kg

Height variation: 48-91 cm

Electric height adjustment motor controlled by foot pedal.

Height adjustment with side misalignment < 20cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C

With 1 table leveller in one of the feet.

Standard backrest type T13 - Square backrest. Oval breather hole and bung included.

Head-/Backrest adjustable manually, by rack.

Approx. weight: 59 Kg

**Upholstery Features**

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.

Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness II - Soft

**Electric Motor Features**

Stroke length: 150 mm

Power: 6000N - Average speed at load 0: 5,8 mm/s; max. load: 4,5 mm/s

Voltage: 24 V - Power consumption: 4,5A (average)

Working cycle: 10%

Safety class: II - Standar protection: IPX6

EMI (electromagnetic interference) Directive compliant


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C3500****Caractéristiques générales**

Table électrique bielle blanche 2 plans.

Dimensions standard de la sellerie: 62x188 cm (M44)

Dimensions optionnelles de la sellerie: 70x188 cm (M64)

Charge maximale recommandée: 135 Kg

Variation de la hauteur: 48-91 cm

Système de réglage de hauteur par pédale avec moteur.

Elévation avec déport latéral < 20cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C

Avec une vis de compensation de sol à l'intérieur d'un des pieds.

Dossier standard type T13 - Dossier rectangulaire. Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.

Tête/dossier réglable manuellement, avec crémaillère.

Poids approx: 59 Kg

**Caractéristiques Sellerie**

Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®. Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse II - Équilibré

**Caractéristiques Moteur Électrique**


Course du vérin: 150 mm

Puissance: 6000N - Vitesse moyenne en charge 0: 5,8 mm/s; max. charge: 4,5 mm/s

Voltage: 24V - Consommation électrique: 4,5A (moyenne)

Cycle de travail: 10%

Norme de sécurité: II - Protection standard: IPx6 conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

**TECHNISCHES DATENBLATT C3500****Allgemeine Eigenschaften**

2 teilige Therapieliege, elektrisch mit weissen Rahmengestell

Masse der Standardsegmenten: 62x188 cm (M44)

Masse der optionalen Segmenten: 70x188 cm (M64)

Maximale Hubkraft: 135 Kg

Höhenverschiebung: 48-91 cm

Höhenverstellung durch elektrischen Motor und Fusschalter einstellbar.

Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm

Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.

Standfüsse mit einem Niveauequalizer. Nur bei einem Standfuss dabei.

Standard- Rückenteil Typ T13 - Rechteckiges Rückenteil. Ovaler Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive

Kopfteil/ Rückenteil manuel verstellbar durch Klemmsystem.

Ungefähres Gewicht: 59 Kg.

**Eigenschaften der Polsterung**

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 5 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

**Eigenschaften des elektrischen Motors**

Hub 150 mm

Maximale Kraftanstrengung : 6000N

Lastgeschwindigkeit 0: 5,8 mm / s und Volllast: 4,5 mm / s

Spannung 24 V - Stromverbrauch: 4.5A (Durchschnitt)

Arbeitszyklus: 10%

Sicherheitsklasse: II - Standardschutz: IPx6

Entspricht der Anweisungen für elektromagnetische Störungen